

Infoblatt zur Datenübernahme der TOM-Etiketten GmbH

Damit Sie nicht ins schleudern geraten!

Für unseren PDF Workflow beachten Sie bitte folgenden Richtlinien:

Die PDF sollte mind. eine Auflösung von 300dpi haben, Schriften eingebettet, CMYK mit fest definierten Sonderfarben, mind. 3 mm Beschnitt, Stanzkontur als Sonderfarbe anlegen und auf überdrucken stellen, schwarzer Text muß überdrucken.

Um bei der PDF-Erstellung ganz sicher zu gehen und Probleme zu vermeiden erstellen Sie ein PDF bitte NICHT direkt aus dem Anwendungsprogramm, sondern erzeugen Sie zunächst eine PostScript-Datei und verwenden dann den Acrobat Distiller. Die Distiller Settings können Sie jederzeit bei uns anfordern. Die PDF sollte die Version 1.4 haben. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitten an den zuständigen Sachbearbeiter in unserem Hause.

Wir akzeptieren außerdem Daten aus folgenden Programmen, PC und MAC:

QuarkXPress bis Version 9.5
Adobe Illustrator bis Version CC6
Adobe InDesign bis Version CC6
Adobe Photoshop CC6
Adobe Acrobat (PDF)

Bei offenen Daten müssen alle Bestandteile wie Schriften, Bilder, Grafiken, Logos usw. beigelegt sein.

Für jedes neue Etikett wird ein farbverbindliches Proof nach FOGRA ISO Coated V3.0 oder Farbverbindliche Musteretiketten benötigt. Ein Proof nach FOGRA ISO Coated V3.0 kann auch von uns angefertigt werden.

Nach Prüfung der Daten geht ein Ansichts-PDF zur Druckfreigabe an den Kunden.

Datenversand:

Ihre Daten übernehmen wir gerne per CD, DVD, USB-Stick, per Mail, FTP Server.

Zur Klärung weiterer technischer Details wenden Sie sich bitte an Herrn Jörg Ribbers:

Telefon 0 25 71/5 78 89 15 oder
per Mail: joerg.ribbers@tom-etiketten.de

TOMetiketten

Hansaring 125 · D-48268 Greven
Tel. +49 (0) 25 71-57 88 90
Fax +49 (0) 25 71-57 88 929
E-Mail: info@tom-etiketten.de